
Détecteurs inductifs spécifiques

IARM 12P15A3/S35L

Dessin d'encombrement



Données générales	
Type de montage	noyé
Exécution spéciale	avec vis de butée
Portée nominale Sn	1,2 mm
Distance de commutation réelle Sr	1,0 ... 1,3 mm
Dérive en température	± 10 % de Sr (-25 ... +50 °C) - 10 % ... +20 % de Sr (-25 ... +75 °C)
Hystérésis de commutation	3 ... 25 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 3 points

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Acier / Acier trempé
Dimension	12 mm
Longueur du boîtier	56,3 mm
Version de raccordement	Connecteur M8

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement



- Réaction de commutation sur butée
- Remplacement aisé du détecteur IFRM 06P15A4/S35L