
漫反射式传感器 - 强度差别检测型

OR18.ZL-11157806

尺寸图



基本参数

类型	强度差别检测
光源	脉冲式红色激光二极管
感应距离 Tw	10 ... 300 mm
通电指示灯	LED 绿色
输出指示灯	LED 黄色
感应距离调节	调节钮, 270°
激光等级	1
聚焦处距离	100 mm
波长	630 nm
交互影响抑制	是

电气参数

响应 / 释放时间	< 0,34 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	45 mA
电流消耗 (典型)	35 mA
压降 Vd	< 2 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	NPN 互补
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	18 mm
高度 / 长度	77 mm
类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	电缆 4 针, 2 m


环境条件

操作温度	-10 ... +55 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



激光警告

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007

CE

c UL us LISTED