
Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Haute résolution - Axe creux non traversant

Codeur optique monotour 18 bits

GBAMS



GBAMS

Points forts

- **Codeur monotour / Version Boîtier Bus**
- **Détection optique**
- **Résolution totale jusqu'à 18 bits**
- **Axe creux non traversant ø12...ø15 mm**
- **CANopen®/DeviceNet/EtherCAT/EtherNet-IP SAEJ1939/PROFINET/POWERLINK/Profibus/SSI**
- **Montage économique**
- **Contrôle de l'évolution du code par le réseau**
- **Résistant magnétique maximale**

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.	250 ms après mise tension
Interfaces	CANopen®, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Profibus, PROFINET, POWERLINK, SAE J1939, SSI
Fonction	Monotour
Adresse de l'esclave	Commutateurs dans le Boîtier Bus
Nombre de pas par tour	≤262144 / 18 bits
Précision absolue	±0,01 °
Principe de détection	Optique
Code	Binaire
Sens d'évolution du code	Programmable CW/CCW
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Paramètres programmables	Nombre de pas par tour Préréglage Mise à l'échelle Sens de rotation
Fonction de diagnostique	Défauts de paramétrage
LED Diagnostic	Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat	Certification UL/E63076

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø12...15 mm (non traversant)
Protection DIN EN 60529	IP 54, IP 65 (option)
Vitesse de rotation	≤6000 t/min (mécanique) ≤6000 t/min (electrique)
Accélération	≤1000 U/s²
Couple de démarrage	≤0,015 Nm (+25 °C)
Moment d'inertie rotor	20 gcm²
Matières	Boîtier: aluminium Bride: aluminium Boîtier Bus: zinc
Température d'utilisation	-25...+85 °C -40...+85 °C (Option)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms
Poids	600 g
Raccordement	Boîtier Bus

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.

Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Haute résolution - Axe creux non traversant

Codeur optique monotour 18 bits

GBAMS

Références de commande

GBAMS. [ ] [20] [ ]

Liaison série

3P32	Profibus-DPV0/Presse-étoupe
3PA2	Profibus-DPV0 / Con. M12
3V32	Profibus-DPV2/Presse-étoupe
3VA2	Profibus-DPV2 / Con. M12
3EA2	PROFINET / Connec. M12
EPA6	EtherCAT / Connecteur M12
8EA2	EtherNet/IP / Connec. M12
5EA4	POWERLINK / Connec. M12
5P32	CANopen® / Presse-étoupe
5PA2	CANopen® / Connecteur M12
8P22	DeviceNet / Presse-étoupe
8PA2	DeviceNet / Connecteur M12
2PA2	SSI / Connecteur M12
5B32	SAEJ1939 / Presse-étoupe
5BA2	SAEJ1939 / Connec. M12

Axe creux non traversant

0	ø12 mm, sans pige
1	ø12 mm, pige 15 mm
B	ø12 mm, pige 9,5 mm
4	ø14 mm, sans pige
5	ø14 mm, pige 15 mm
F	ø14 mm, pige 9,5 mm
U	ø15 mm, pige 15 mm / IP 54
W	ø15 mm, sans pige / IP 65

La documentation sur le paramétrage des codeurs et les fichiers GSD/EDS/XML se trouvent sur le CD documentations réseaux, réf. Z 150.022.

Accessoires

Connecteurs et câbles

11034355	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
11034304	Connecteur femelle M12, 8 points, droit, câble 2 m (Z 174.003)
11034305	Connecteur femelle M12, 8 points, droit, câble 5 m (Z 174.005)

Accessoires de montage

10140347	Butoir anti-rotation pour codeur ø58 mm équipé d'une pige 9,5 mm (Z 119.024)
10139345	Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)
10147837	Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 35 mm (Z 119.050)
11034106	Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053)
10165157	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)
11034121	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)
11034123	Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)
11003562	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)
11098229	Jeu de bagues de serrage 16/30x6 - Inox (Z 119.092)

Accessoires de programmation

10146710	CD docs réseaux + fichiers GSD/EDS/XML (Z 150.022)
11034193	Kit câbles de programmation et d'alimentation pour codeur à sortie série SSI (Z 139.008)

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.


Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Haute résolution - Axe creux non traversant


Codeur optique monotour 18 bits

GBAMS


Dimensions




Profibus-DP/CANopen®




Profibus-DP - M12




DeviceNet




CANopen®/DeviceNet M12




EtherCAT/EtherNet-IP




PROFINET/POWERLINK



SAEJ1939



SAEJ1939 - M12



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.