
Détecteurs de proximité à ultrasons

UZDK 30P6104

Dessin d'encombrement



Données générales	
Exécution spéciale	Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd	200 ... 2000 mm
Plage de détection valeur finale Sde	200 ... 2000 mm
Hystérésis typ.	4 % Sde
Reproductibilité	< 1 mm
Dérive en température	< 2 % Sde
Temps d'activation ton	< 80 ms
Temps de désactivation toff	< 80 ms
Fréquence sonique	200 kHz
Réglage	Teach-in
Aide de réglage	LED clignotante
Indication de l'état de sortie	LED verte / jaune

Données électriques	
Plage de tension +Vs	12 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	40 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Courant de sortie	< 200 mA
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Ondulation résiduelle	< 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polyester / Zinc coulé
Largeur / Diamètre	30 mm
Hauteur / Longueur	65 mm
Profondeur	31 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement




- 2 sorties séparées

Détecteurs de proximité à ultrasons

UZDK 30P6104

Faisceau sonore typique



Objet standard, dimension 100 x 100 mm, orienté perpendiculairement à l'axe de référence du détecteur