
# Barrières SmartReflect

# O200.SP-11212667


## Dessin d'encombrement




## Photo



## Schéma de raccordement




| Données générales | |
|---|---|
| Fonction | Barrière |
| Version | Détection d'objet standards |
| Source lumineuse | LED PinPoint, pulsée |
| Position de l'arriére plan Sde | 25 ... 180 mm |
| Plage de détection Sa | 90% ... 85% Sde |
| Plus petit objet détectable typ. | 2,5 mm |
| Indication encrassement / réglage | Indication sortie clignotante |
| Indication de fonctionnement | LED verte |
| Indication sortie | LED jaune |
| Réglage de la portée de détection | qTeach / 1-Step Teach-in |
| Longueur d'ondes | 644 nm |
| Suppression influence réciproque | oui |
| Axe d'alignement optique | < 1,5° |

| Données électriques | |
|---|---|
| Temps d'activation / désactivation | < 0,5 ms |
| Plage de tension +Vs | 10 ... 30 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 40 mA (@ 10 VDC) |
| Courant absorbé moyen | 16 mA (@ 24 VDC) |
| Tension résiduelle Vd | < 2 VDC |
| Fonction de commutation | claire/sombre |
| Circuit de sortie | PNP complémenté |
| Courant de sortie | < 50 mA |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | oui |

| Données mécaniques | |
|---|---|
| Largeur / Diamètre | 8 mm |
| Hauteur / Longueur | 25,1 mm |
| Profondeur | 15,8 mm |
| Forme du boîtier | parallélépipédique |
| Fixation | Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable) |
| Matériau du boîtier | Plastique (ASA, PMMA) |
| Face avant (optique) | PMMA |
| Version de raccordement | Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm |
| Caractéristiques du câble | PVC / PVC 4 x 0,08 mm² |

# Barrières SmartReflect O200.SP-11212667

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -25 ... +50 °C |
| Classe de protection | IP 67 |

**Progression du faisceau (typiquement)**

