
Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Axe creux traversant - Version Inox

Codeur optique multitour 13 bits ST / 16 bits MT

CANopen® / DeviceNet / EtherNet-IP / Profibus / PROFINET

GEMMH



GEMMH

Points forts

- **Codeur multitour / Version Boîtier Bus**
- **Version INOX**
- **Détection optique**
- **Résolution: monotour 13 bits, multitour 16 bits**
- **Axe creux traversant jusqu'à ø14 mm**
- **CANopen®, DeviceNet, EtherNet/IP, Profibus-DP, PROFINET**
- **Haute fonctions diagnostics**
- **Codeur programmable**
- **Résistant magnétique**

Caractéristiques électriques

Alimentation	10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.	250 ms après mise tension
Interfaces	CANopen®, DeviceNet, EtherNet/IP, Profibus-DPV0, PROFINET
Fonction	Multitour
Adresse de l'esclave	Commutateurs dans le Boîtier Bus
Nombre de pas par tour	≤8192 / 13 bits
Nombre de tours	≤65536 / 16 bits
Précision absolue	±0,025 °
Principe de détection	Optique
Code	Binaire
Sens d'évolution du code	Programmable CW/CCW
Immunité	DIN EN 61000-6-2
Emission	DIN EN 61000-6-4
Paramètres programmables	Nombre de pas par tour Nombre de tours Préréglage Mise à l'échelle Sens de rotation
Fonction de diagnostique	Défauts de paramétrage Défaut multitour
LED Diagnostic	Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat	Certification UL/E63076

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø12 mm (traversant) ø14 mm (traversant)
Protection DIN EN 60529	IP 64
Vitesse de rotation	≤6000 t/min (mécanique) ≤6000 t/min (electrique)
Accélération	≤1000 U/s²
Moment d'inertie rotor	20 gcm²
Matières	Boîtier: inox 1.4305 Bride: inox 1.4305 Boîtier Bus: inox 1.4305
Température d'utilisation	-25...+85 °C -40...+85 °C (Option)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	DIN EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 16-2000 Hz DIN EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms
Poids	1500 g
Raccordement	Boîtier Bus

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Axe creux traversant - Version Inox

Codeur optique multitour 13 bits ST / 16 bits MT

CANopen® / DeviceNet / EtherNet-IP / Profibus / PROFINET

GEMMH

Références de commande

GEMMH. [ ] [**20**] [ ]

Liaison série

3EA2	PROFINET / Connec. M12
3P32	Profibus-DPV0/Presse-étoupe
5P32	CANopen® / Presse-étoupe
8P22	DeviceNet / Presse-étoupe
8EA2	EtherNet/IP / Connec. M12

Axe creux traversant

P	ø12 mm, sans pige
N	ø12 mm, pige 15 mm
R	ø14 mm, sans pige
Q	ø14 mm, pige 15 mm
2	ø14 mm, pige 23,5 mm
3	ø12 mm, pige 23,5 mm

La documentation sur le paramétrage des codeurs et les fichiers GSD/EDS/XML se trouvent sur le CD documentations réseaux.

Accessoires

Accessoires de montage

10139345	Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)
10147837	Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 35 mm (Z 119.050)
11034106	Ressort anti-rotation pour ventilateur moteur (Z 119.053)
10165157	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)
11034121	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)
11034123	Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)
11003562	Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)
11098229	Jeu de bagues de serrage 16/30x6 - Inox (Z 119.092)

Accessoires de programmation

10146710	CD docs réseaux + fichiers GSD/EDS/XML (Z 150.022)

Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.
10.1.2019

Codeurs absolus réseau avec Boîtier Bus

Axe creux traversant - Version Inox


Codeur optique multitour 13 bits ST / 16 bits MT

CANopen® / DeviceNet / EtherNet-IP / Profibus / PROFINET


GEMMH

Dimensions

GEMMH - CANopen®, Profibus-DP




GEMMH - DeviceNet



10.1.2019 Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques.

Dimensions

GEMMH - EtherNet/IP, PROFINET



10.1.2019 Sous réserve d´erreurs, de modifications techniques.