
Détecteurs de proximité à ultrasons

UNAM 18P1703

Dessin d'encombrement



Données générales	
Plage de détection Sd	100 ... 700 mm
Plage de détection valeur finale Sde	110 ... 700 mm
Hystérésis typ.	4 % Sde
Reproductibilité	< 0,5 mm
Synchronisation	oui
Dérive en température	< 0,18 % Sde/K
Temps d'activation ton(synch on)	< 50 ms
Temps de désactivation toff (synch on)	< 50 ms
Fréquence sonique	240 kHz
Réglage	Potentiomètre
Aide de réglage	LED clignotante
Indication de l'état de sortie	LED verte

Données électriques	
Plage de tension +Vs	12 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	30 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Courant de sortie	< 200 mA
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Ondulation résiduelle	< 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Largeur / Diamètre	18 mm
Hauteur / Longueur	89 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement



- avec sortie de synchronisation

Détecteurs de proximité à ultrasons

UNAM 18P1703

Faisceau sonore typique

Domaine typique de commutation pour un détecteur à ultrasons avec une distance de mesure 100...700 mm
Objet standard, dimension 30 x 30 mm, orienté perpendiculairement à l'axe de référence du détecteur

