
# Détecteurs de mesure de distances

# OADM 12I6430/S35A

## Dessin d'encombrement




* axe émetteur

## Données générales

| | |
|---|---|
| Distance de mesure Sd | 16 ... 26 mm |
| Réglage | Teach-in: Touche / ext. |
| Distance entre limites Teach-in | > 1 mm |
| Indication de fonctionnement | LED verte |
| Indication alarme / encrassement | LED rouge |
| Résolution | 0,002 ... 0,005 mm |
| Dérive de linéarité | ± 0,006 ... ± 0,015 mm |
| Source lumineuse | Diode laser rouge, pulsée |
| Longueur d'ondes | 650 nm |
| Classe laser | 2 |
| Forme du faisceau | point |
| Diamètre du faisceau | 0,5 ... 0,2 mm |
| Suppression impulsions parasites | < 30 ms |
| Dérive en température | < 0,04 % Sde/K |

## Données électriques

| | |
|---|---|
| Temps d'activation / désactivation | < 0,9 ms |
| Plage de tension +Vs | 12 ... 28 VDC |
| Consommation max. (sans charge) | 100 mA |
| Circuit de sortie | analogique |
| Signal de sortie | 4 ... 20 mA |
| Résistance de charge | < (+Vs - 6 V) / 0,02 A |
| Protégé contre courts-circuits | oui |
| Protégé contre inversion polarité | oui, Vs vers GND |


## Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Largeur / Diamètre | 12,4 mm |
| Hauteur / Longueur | 37 mm |
| Profondeur | 34,5 mm |
| Forme du boîtier | parallélépipédique |
| Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression |
| Face avant (optique) | verre |
| Version de raccordement | Connecteur M8 4-pôles |


## Photo




## Schéma de raccordement




## Mise en garde



# Détecteurs de mesure de distances

# OADM 12I6430/S35A

| Conditions ambiantes | |
|---|---|
| Insensibilité à la lumière ambiante | < 100 kLux |
| Température de fonctionnement | 0 ... +50 °C |
| Classe de protection | IP 67 |