Baumer
Passion for Sensors

Barrières réflex à ultrasons

UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200646

Vue d'ensemble

- 0… 1000 mm
- push-pull
- qTeach, Line-Teach, IO-Link
- Connecteur M12 5-pôles
- -25 … 65 °C
- IP 69



Caractéristiques techniques

Données générales	
Plage de détection Sd	0… 1000 mm
Position du réflecteur Sde	100 … 1000 mm
Plage de réglage réflecteur (zone de travail)	± 2,5 % Sde
Plage de réglage réflecteur (zone limite)	± 5 % Sde
Version	IO-Link
Reproductibilité	< 0,5 mm
Dérive en température	< 2 % Sde
Dérive de l'alimentation	compensée aprés 15 min
Temps d'activation ton	< 40 ms
Temps de désactivation toff	< 40 ms
Fréquence sonique	200 kHz
Réglage	qTeach, Line-Teach, IO-Link
Aide de réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED jaune
Indication de fonctionnement	LED verte
Axe d'alignement	< 2°
Données électriques	
Plage de tension +Vs	12 … 30 VDC
Courant absorbé moyen	35 mA
Circuit de sortie	push-pull
Courant de sortie	< 100 mA
Tension résiduelle Vd	< 3,5 VDC
Ondulation résiduelle	< 10 % Vs

Données électriques	
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui
Interface de communication	
Interface	IO-Link V1.1
Baud	38,4 kBaud (COM 2)
Temps de cycle	≥ 12 ms
Longueur des données process	32 Bit
Structure des données de processus	Bit 0 = SSC1 (Distances) Bit 1 = SSC2 (Distances) Bit 2 = Qualité Bit 3 = Alarme Bit 5 = SSC4 (Compteur) Bit 8-15 = Facteur d'échelle Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration
Type de port IO-Link	Class A
Données supplémentaires	Distances Réserve de fonctionnement Cyles de fonctionnement Heures de fonctionnement Cycles de démarrage Tension de fonctionnement Température du dispositif Histogrammes

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-03-26

UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200646

Caractéristiques techniques

Interface de communication

Paramètres réglables	Filtres de temps Indicateurs d'état à LED Logique de sortie Circuit de sortie Compteur Formation de faisceau Désactiver l'élément capteur Fonction Find Me

Données mécaniques

Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A)/ TR90
Largeur / Diamètre	18 mm


Données mécaniques

Hauteur / Longueur	64 mm
Version de raccordement	Connecteur M12 5-pôles
Revêtement face active	PEEK

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 … +65 °C
Température en magasin	-40 … +75 °C
Classe de protection	IP 69
Classe de protection (raccordement)	IP 67

Dessin d'encombrement



Faisceau sonore typique






Schéma de raccordement



Repérage du connecteur



Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2020-03-26