
# 电感式接近开关

# IGYX 06P37B3/S35L

## 尺寸图




## 基本参数

| | |
|---|---|
| 安装类型 | 屏蔽式 |
| 额定感应距离 Sn | 2 mm |
| 可靠感应距离 Sa | 1,6 mm |
| 温漂 | ± 10 %感应范围 (0 ... +60 °C) |
| 磁滞 | 3 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯 | 3端点红色LED |

## 电气参数

| | |
|---|---|
| 开关频率 | < 3 kHz |
| 工作电压范围 +Vs | 10 ... 30 VDC |
| 电流消耗 (最大) (无负载) | 15 mA |
| 输出电路 | PNP 常闭 (NC) |
| 压降 Vd | < 2,5 VDC |
| 输出电流 | < 200 mA |
| 短路保护 | 是 |
| 反向极性保护 | 是 |

## 机械参数

| | |
|---|---|
| 类型 | 圆柱型 螺纹版 |
| 材料 (感应面) | PBT, 红色 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 尺寸 | 6,5 mm |
| 外壳长度 | 36 mm |
| 连接器类型 | 连接头 M8 |

## 环境条件

| | |
|---|---|
| 操作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67 |

## 照片



## 连接图

