
Détecteurs de proximité inductifs

IGYX 30N37B3/S14L

Dessin d'encombrement



Données générales	
Type de montage	noyé
Portée nominale Sn	15 mm
Distance de détection assurée Sa	12 mm
Dérive en température	± 10 % de Sr (0 ... +60 °C)
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 3 points

Données électriques	
Fréquence de commutation	< 400 Hz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	15 mA
Circuit de sortie	NPN à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd	< 2,5 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui


Données mécaniques	
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT, rouge
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	60 mm
Version de raccordement	Connecteur M12
Couple de serrage max.	60 Nm

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Photo



Schéma de raccordement



* .../S14L Pin 2 & 4 reliés électriquement

- Conforme aux exigences CEM de la norme EN 60947-5-2: 2007