超声波测距传感器

U500.DA0.2-UAMJ.72F

Article number: 11200623

产品一览

- 20 ... 1000 mm
- 电压输出
- qTeach, line-Teach, IO-Link
- M12接头，5针
- -25 ... 65 °C
- IP 67



技术数据

基本参数	
感应范围 Sd	20 ... 1000 mm
感应范围近端限值 Sdc	20 ... 1000 mm
感应范围远端限值 Sde	20 ... 1000 mm
版本	IO-Link dual channel
典型迟滞	4 % Sde
重复精度	< 0,5 mm
分辨率	< 0,3 mm
响应时间 ton	< 40 ms
释放时间 toff	< 40 ms
温漂	< 与目标距离So的2 %
电漂移	15分钟后补偿。
声波频率	200 kHz
调节	qTeach, line-Teach, IO-Link
对准器	指示灯闪烁
指示灯	黄色LED
上电指示灯	绿色LED
测量轴校准	< 2°
电气参数	
电源电压范围 +Vs	12 ... 30 VDC
典型电流消耗	35 mA
输出电路	电压输出
输出信号	0 ... 10 V / 10 ... 0 V
输出电流	< 100 mA
压降 Vd	< 3,5 VDC
残余纹波	< 10 % Vs
短路保护	是

电气参数	
反极性保护	是, Vs到 GND
通信接口	
接口	IO-Link V1.1
波特率	38,4 千波特 (COM 2)
周期时间	≥ 12 ms
过程数据长度	32 Bit
过程数据结构	Bit 0 = SSC1 (距离) Bit 1 = SSC2 (距离) Bit 2 = 质量 Bit 3 = 报警 Bit 5 = SSC4 (计数器) Bit 8-15 = 比例因子 Bit 16-47 = 32 Bit 测量数据
IO-Link端口类型	Class A
其他数据	距离 过剩增益 开关周期 运行时间 操作启动周期 工作电压 装置温度 直方图

2020-03-26 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

U500.DA0.2-UAMJ.72F

Article number: 11200623

技术数据

通信接口

参数可调	开关点 开关迟滞 信号过滤 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 输出电路 时间过滤器 光束形状 模拟量输出特性 引脚5的功能 停用传感器原件 Find Me功能


机械参数

类型	矩形
外壳材质	塑料（ASA、PMMA）
有效感应面涂层	PEEK
宽度 / 直径	18 mm
高度 / 长度	45 mm
深度	32 mm
连接方式	M12接头，5针


环境条件

工作温度	-25 ... +65 °C
储存温度	-40 ... +75 °C
防护等级	IP 67


尺寸图




典型声锥纵面



接线图



pin assignment



2020-03-26 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。