
Détecteurs angulaires magnétiques

MDRM 18U9504/A360

Dessin d'encombrement



Données générales	
Plage angulaire	360° linéaire
Résolution	1,41 °
Précision de système	± 0,6 %
Dérive en température	± 0,1 % (Pleine échelle)
Distance de travail max.	4 mm, rotor avec aimant MSFS
Désalignement axial max.	0,5 mm

Données électriques	
Temps d'activation	< 2 ms
Plage de tension +Vs	4,75 ... 5,25 VDC
Consommation max. (sans charge)	20 mA
Signal de sortie	0 ... 5 VDC
Résistance de charge	> 1000 Ohm
Circuit de sortie	Sortie de tension
Protégé contre courts-circuits	non
Protégé contre inversion polarité	non


Données mécaniques	
Version de raccordement	Câble PUR 3 x 0,25, 2 m
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	18 mm
Matériau (face active)	PBTP

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-40 ... +85 °C
Classe de protection	IP 67


Photo



Schéma de raccordement



Signal de sortie



Détecteurs angulaires magnétiques

MDRM 18U9504/A360

- Rotor disponible comme accessoire